

ISM-54F0023W0A

Artikelnummer: 221437



1/3" Netzwerk Platinenkamera, 2592x1520, Tag/Nacht, WDR, 2,3mm, H.265, PoE, 12VDC

Hauptmerkmale

1/3" 4.0 MP Omnivision CMOS-Sensor

Auflösung max. 2592x1520

Platinenkamera 50x50x60,4mm

Quad Streaming (H.265, H.264, MJPEG)

True Day & Night (TDN)

Rauschunterdrückung (2D-/3D-DNR)

WDR 120dB, Smart BLC

Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af, 12VDC

Audio-, Alarm- Ein- und Ausgänge

Privatzonen, Passwortschutz, Browserunabhängig

Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

Spezifikationen

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Abmessungen (HxBxT) | 50x50x60,4mm |
| Kameratyp | Platinenkamera |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1520 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |

ISM-54F0023W0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-------------------------------|---|
| Lichtempfindlichkeit | 0,25 Lux bei F2,2, 40 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,3 mm |
| Blendensteuerung | nein |
| Digital Zoom | ja |
| Beobachten (62 px/m) | 11 m |
| Erkennen (125 px/m) | 5 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 2,5 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 28 m |
| Bildwinkel horizontal | 130° |
| Bildwinkel vertikal | 75° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,3 m |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | ohne Gehäuse |
| Lüfter | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarめingänge | 1 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Eindringen (PID), Manipulation (TD) |
| Montageart | Einbaumodul |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 4,8W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Kameraform | Platine |
| Audio | 2 Wege Audio |
| Fernzugriff | Browser |
| Gewicht | 70g |
| Hersteller-Nummer | 221437 |

ISM-54F0023W0A

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------|--|
| 218218 | eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------------|--|
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

