

TNU-4041T

Artikelnummer: 221536

EAN: 8801089148124



Netzwerk Positioniersystem, Wärmebild, 640x480,
30Hz, 19mm, 32° FoV, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk Positioniersystem für Außenanwendung

Wärmebildkamera mit 640x480 Auflösung, 30fps

19mm Brennweite, 32° HFoV

Pan: 360° endlos, 0,025°-120°/s

Tilt: -90 bis +40°, 0,025°-40°/s

Hohe Preset Genauigkeit von 0,3°

Integrierte Audio- und Videoanalyse

H.265 mit Wisestream II Technologie

Temperaturbereich: -40 °C bis 60 °C

Bildstabilisierung mit Gyrosensor

Stromversorgung: 24VAC

Schutzklasse IP66, stoßfest nach IK10

Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089148124
Serie	WiseNet T
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse,
System	Wärmebild
Bildübertragungsrate	25 fps
Brennweite	19 mm
Bildwinkel horizontal	32°
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium

TNU-4041T

Fortsetzung Spezifikationen

Wischer	nein
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, H.265, M-JPEG
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Thermische Auflösung	640x480
Hersteller-Nummer	TNU-4041T

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

