

NDP-5512-Z30

Artikelnummer: 221611
EAN: 4060039008510



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps,
30x,4,5-135mm hängend, PoE+, IK10, IP66

Hauptmerkmale

Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera

Auflösung: 1920x1080 Pixel, 60 fps

30x Zoomobjektiv und 16x Digitalzoom

Für den Außeneinsatz, hängend

Integrierte Essential Video Analysis

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

microSD-Kartenslot (max. 32GB, microSDXC)

Stromversorgung: 24VAC, PoE+

Betriebstemperatur: -40°C ~ +60°C

Schutzart IP66, Vandalismusgeschützt IK10

Spezifikationen

EAN/GTIN	4060039008510
Serie	Bosch Autodome IP 5000i
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,018 Lux bei F1,6, 30 IRE

NDP-5512-Z30

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	iDNR
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,5 - 135 mm
Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	16-fach
Bildwinkel horizontal	60,9 - 2,4°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	120°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	300°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	2
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	Intelligent Auto Exposure
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	Essential Video Analytics
Hersteller-Nummer	F.01U.410.044

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
207729	LTC 9230/01	Adapter für Deckenmontage auf flacher Oberfläche, für Bosch LTC 9230
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras

NDP-5512-Z30

Fortsetzung Zubehör

218640	NDA-U-PA0	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
219382	NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218794	NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
219813	NPD-6001B	HighPoE Midspan, 60W 1 Port., für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000
200537	UPA-2450-50	Netzgerät, 24VAC, 50VA, Eingang 220VAC/50Hz, für Innen
140387	VG4-SFP SCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

