

XNP-6371RH

Artikelnummer: 222138



1/2" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 6-222mm, Infrarot, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)

37X Auto Fokus Objektiv, Brennweite 6-222mm

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSSNR 5

Lichtempfindlichkeit 0,01 Lux (F1,5, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Intelligente Video- und Audioanalyse, Auto Tracking

Adaptive IR-Beleuchtung, bis zu 350m Reichweite

2 Micro SDXC Slots, 2-Wege-Audio, RS-485 Steuerung

Digital Image Stabilization (DIS) mit Gyro-Sensor

Stromversorgung: 24VAC

Für Außen, -50°C bis +55°C, IP66, IK10

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,5

XNP-6371RH

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	2 - 222 mm
Zoomfaktor	37x
Bildwinkel horizontal	59,3 - 1,9°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	250°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	400°/Sek.
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarめingänge	4
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Hängende Montage, Wandmontage
Stromversorgung	24VAC
Power over Ethernet	nein
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XNP-6371RH

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
120214	SBP-300CM	Deckenhalterung, für Hawha Techwin Kameras, Außen, Stahl/Aluminium, elfenbein
120217	SBP-300LM	Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, elfenbein
120269	SBP-300WM	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin PTZ Domes, Aluminium, elfenbein

XNP-6371RH

Fortsetzung Zubehör

120219	SBP-300WM1	Wandmontagearm, für Hawha Techwin PTZ Domes Aluminium, elfenbein
221198	SBP-303HF	Medienkonverter, Glasfaser, in Dome Halterung integriert, SFP, für Hanwha PTZ-Kameras

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

