

HCO-6020R

Artikelnummer: 222141



1/2,8" AHD Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 4mm, 1920x1080, Infrarot, IP66, IK10, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" Analog HD über Koax Bullet Kamera

True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Multisignal: AHD/TVI/CVI/CVBS auswählbar

Full HD Auflösung 1920x1080@25fps

F1,6/4 mm Festbrennweite, 87,6° HFoV

Lichtempfindlichkeit 0,17 Lux bei F1,6 (Farbe)

Infrarotbeleuchtung, bis 30m Reichweite

Verzögerungsfreie Bildübertragung bis max. 500m

Steuerung über Koax: ACP, TCP, CCP, Pelco-C

Einfache Installation (Plug & Play)

12VDC Stromversorgung

Schutzklasse IP66, IK10 Vandalismusschutz

Spezifikationen

Serie	WiseNet HD+
Auflösung Pixel	1920x1080
Auflösung Pixel	1920x1080
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,17 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR IV
Objektiv Type	Festbrennweite

HCO-6020R

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	4 mm
Bildwinkel horizontal	87,6°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	anthrazit, Pantone Cool Gray 10C
Gehäusematerial	Kunststoff
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	ACP (AHD Coax Protocol), CCP (CVI Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), TCP (TVI Coax
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	HCO-6020R

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
229233	Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

HCO-6020R

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

