

# AXIS P3719-PLE

Artikelnummer: 222215  
EAN: 7331021064126



Netzwerk Multidirektional Kamera, 360°, 15 MP,  
WDR, 4x 2560x1440, Außen, Infrarot

Der Wandmontagearm gehört nicht zum Lieferumfang

## Hauptmerkmale

15 MP, 360° Multidirektional Kamera

Vier 3-6mm Varifokus Kameraköpfe

Auflösung pro Sensor: 2560x1440@25fps

Remote-Zoom und Remote-Fokus

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

Axis' Zipstream Technology

Wide Dynamic Range (WDR)

360°-IR-Beleuchtung, bis 15m Reichweite

Flexible Ausrichtung der Kameraköpfe

Für Außenanwendung: IP66, IP67

Schlagfest gemäß IK09

Nur eine IP-Adresse erforderlich

## Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021064126
Serie	Axis P37, Ladendiebstahl verhindern, Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden, Videoüberwachung im Einzelhandel
Kameratyp	Multidirektional Kamera
Auflösungsstandard	15 Megapixel, 8 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG

# AXIS P3719-PLE

## Fortsetzung Spezifikationen

Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,17 Lux bei F1,8
Digitale Rauschunterdrückung	Axis Lightfinder
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3 - 6 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	101 - 46°, 96 - 49°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Hängende Montage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK09
Schutzart	IP66, IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR , WDR
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	01500-001

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
213754	ACAP AXIS PERIMETER DEFENDER 1 E-LICENSE	Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 1 Stück
213753	ACAP AXIS PERIMETER DEFENDER 1 LICENSE	Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 1 Stück

# AXIS P3719-PLE

Fortsetzung Zubehör

213756	ACAP AXIS PERIMETER DEFENDER 10 E-LICENSE	Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 10 Stück
213755	ACAP AXIS PERIMETER DEFENDER 10 LICENSE	Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 10 Stück
213761	ACS 1 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal
213765	ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal
213767	ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal
213763	ACS 16 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal
213768	ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal
213764	ACS 32 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal
213762	ACS 4 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal
213766	ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal
213757	ACS CORE DEVICE E-LICENSE	Axis Camera Station Software, Core Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück
213758	ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE	Axis Camera Station Software, Universal Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück
230246	AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC
229178	AXIS 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC
226163	AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C
216645	AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER	Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche
233951	AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC	PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC
233952	AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P	PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück
210768	AXIS ACI COND ADAP 1/2 " U-SHAPE 20MM 5P	Adapter für 20mm U-Form Kabelschutz, auf Axis 1/2" Standard, 2 Stück, weiß
213055	AXIS ACI COND ADAP 1/2"-3/4" NPS 2P	Adapter von 3/4" NPS Kanälen auf AXIS 1/2" Standard, 2 Stück, Edelstahl
210769	AXIS ACI CONDUIT ADAPTER 1/2"-3/4" A 2P	Adapter für 3/4" und M25 Kabel Schutzrohre, auf 1/2" Axis Standard, 2 Stück, weiß
226631	AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT	PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite
216064	AXIS SAFETY WIRE 3M 5P	Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück

## AXIS P3719-PLE

### Fortsetzung Zubehör

219743	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert
233955	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter
233956	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
226777	AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter
226778	AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
233953	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter
233954	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
215535	AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB	Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite
220274	AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite
211207	AXIS T8134 60W MIDSPAN	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af
217688	AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage
212103	AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL	Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF
221069	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
203440	AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT	Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Coax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)
219754	AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT	PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit
220800	AXIS T94N01D PENDANT KIT	Hängemontageset, Außen, für AXIS P3717-PLE und P3719-PLE, 1,5" NPS Gewinde, Schutzdach
229091	AXIS TP3603 CONDUIT BACK BOX	Anschlussdose, mit Kabelrohr Anschluss (1/2", 3/4"), Innen, für Axis Kameras (Auswahl)
230019	AXIS TP3813-E VENTLESS METAL CASING	Außengehäuse, lüfterlos, IP66, IK09, für ausgewählte Axis P37 Multidirektional Kameras
233615	AXIS TP3815-E CLEAR DOME COVER	Kuppel, getönt, mit Rahmen, für AXIS P37 Kameras (Auswahl), Ersatzteil
233608	AXIS TP3815-E SMOKED DOME	Kuppel, getönt, mit Rahmen, für AXIS P37 Kameras (Auswahl), Zubehörteil
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkcomponenten, Innen, PoE bis 95W, 100BASE-T

# AXIS P3719-PLE

Fortsetzung Zubehör

210267	GASKET C M20 10PCS	Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil
221875	M12(F)-RJ45(M) CABLE 0.5M (1.6FT)	Kabel, CAT5e, M12 (Female, D-Code) auf RJ-45 (Male), 0,5m
205706	NETWORK CABLE COUPLER INDOOR	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum
205707	NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung
203847	NETWORK CABLE COUPLER IP66	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

