

# DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(O-STD)

Artikelnummer: 223330  
 EAN: 6954273677725



HD Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 2,7-13,5mm, 3840x2160, WDR, Infrarot, IP67

## Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision Turbo HD Serie	Stromversorgung über 24VAC oder 12VDC
Bullet Bauform	Integrierte EXIR 2.0 Infrarot-Beleuchtung
Varifokal-Objektiv mit 2,7-13,5mm Brennweite	IR mit erhöhter Reichweite
Bildauflösung bis 8 Megapixel	Multisignal-Bildformat 4in1
Bildformat HDTVl	Motorisiertes Varifokal-Objektiv

## Spezifikationen

EAN/GTIN	6954273677725
Serie	Hikvision TurboHD
Auflösung Pixel	3840x2160
Auflösung Pixel	3840x2160
System	True Day&Night
Aufnahmesensor	CMOS
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,2
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,7 - 13,5 mm

## DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(O-STD)

### Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	108,1 - 45,6°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, weiß
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Hikvision-C
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	9-12 VDC
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Bewegungsmelder	nein
Hersteller-Nummer	300511049

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222300	DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

## DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(O-STD)

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

