

DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(O-STD)

Artikelnummer: 223330

EAN: 6954273677725



HD Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 2,7-13,5mm,
3840x2160, WDR, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision Turbo HD Serie

Bullet Bauform

Varifokal-Objektiv mit 2,7-13,5mm Brennweite

Bildauflösung bis 8 Megapixel

Bildformat HDTVl

Stromversorgung über 24VAC oder 12VDC

Integrierte EXIR 2.0 Infrarot-Beleuchtung

IR mit erhöhter Reichweite

Multisignal-Bildformat 4in1

Motorisiertes Varifokal-Objektiv

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| EAN/GTIN | 6954273677725 |
| Serie | Hikvision TurboHD |
| Auflösung Pixel | 3840x2160 |
| Auflösung Pixel | 3840x2160 |
| System | True Day&Night |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F1,2 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |

DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Bildwinkel horizontal | 108,1 - 45,6° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz, weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI |
| Alarめingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Hikvision-C |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 9-12 VDC |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Bewegungsmelder | nein |
| Hersteller-Nummer | 300511049 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 222300 | DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416 | DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| 222283 | DS-1280ZJ-S | Anschlussbox, Aluminium, weiß, |

DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

