

# XNP-6321

Artikelnummer: 224036



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 4,44-142,6mm

## Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)

4,44-142,6mm Auto Fokus Zoom Objektiv

360° Endless Pan, 210° Tilt, max. 700°/s (Preset)

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV

Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe

Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at, Class4), 24VAC

Für Innenanwendung, -10°C bis +55°C

## Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6

# XNP-6321

## Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	SSNR V
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,44 - 142,6 mm
Zoomfaktor	32x
Digital Zoom	32-fach
Bildwinkel horizontal	61,8 - 2,19°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	200°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	700°/Sek.
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB
Alarめingänge	4
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	keine Angabe
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XNP-6321

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
207583	SHP-3701H	Domegehäuse, für Hanwha PTZ Domes, hängende Montage, Außen, IP66, IK10

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# XNP-6321

## Fortsetzung Dienstleistungen

229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

