

QND-6012R

Artikelnummer: 224050



Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280, Audio, 2,8mm, Infrarot, PoE

Hauptmerkmale

1/2,8" 2MP CMOS Netzwerk Fixdome

Full-HD Auflösung 1920x1080@30fps

Objektiv mit 2,8mm Festbrennweite

H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming

WiseStream II für bessere Bandbreitennutzung

Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View (90°/270°), Audiounterstützung

Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 20 m

Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB, NAS)

Stromversorgung PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC

Für Innenanwendung, Farbe: Weiß

Spezifikationen

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Serie | WiseNet Q |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F2,0 |

QND-6012R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---|
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 113,74° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung |
| Alarめingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | QND-6012R |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------|---|
| 238657 | SBD-140PMW | Masthalterung, für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß |
| 224061 | SBP-120WMW | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Kunststoff, weiß |
| 219793 | SBP-300HMW7 | Flanschplatte für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| 234675 | SHD-1128FPW | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff |
| 219705 | SPB-IND12 | Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, Zubehörteil |

QND-6012R

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------------|---|
| 224238 | CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

