

QND-8021

Artikelnummer: 224065



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, H.265, 4mm, PoE, IP42, IK08

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Netzwerk Mini Fixdome

5 Megapixel Auflösung 2592x1944@30fps

Objektiv mit 4mm Festbrennweite

H.265/H.264/MJPEG Codec, Multiple Streaming

WiseStream II für bessere Bandbreitennutzung

Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik

Tampering-, Motion- und Defocus Detection

Electronic Day&Night Funktion

Hallway View (90°/270°) für vertikale Darstellung

Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB, NAS)

Stromversorgung PoE (IEEE802.3af, Class2)

Für Innenanwendung, IP42, IK08

Spezifikationen

| | |
|------------------------|----------------------|
| Serie | WiseNet Q mini |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,15 Lux bei F1,6 |

QND-8021

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---|
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 4 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 80,1° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | Micro HDMI |
| Alarめingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +40°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Schutzart | IP42 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | QND-8021 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------|--|
| 238658 | SBD-110GP1 | Wandmontage Adapter für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß |
| 227581 | SBP-099HMW | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß |
| 237820 | SBP-120HMW | Deckenhalterung für QNV-C8011R/C9011R, QNF8010/9010 QND-6011/6021 |
| 224061 | SBP-120WMW | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Kunststoff, weiß |

QND-8021

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-------------|---|
| 234675 | SHD-1128FPW | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff |
| 228711 | SPG-IND16B | Kuppel, klar, mit schwarzer Basis, für Hanwha Techwin Dome Kameras, Zubehörteil |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------------|---|
| 224238 | CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

