

# PNV-A9081R

Artikelnummer: 224314



1/1,8" Netzwerk IR Dome, Fix, AI-Analyse,  
3840x2160, H.265, Audio, PoE+, IP67, IK10+

## Hauptmerkmale

4K UHD Auflösung 3840x2160@25fps (H.264/H.265)

Motorisiertes 4,5-10mm Varifokal Objektiv mit P-Iris

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), SSNRV, DIS (Gyrosensor)

Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Kompatibel mit Wisenet Retail Insight v2.0

Deep Learning AI-basierte Audio- und Videoanalyse

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite

Zwei micro SD/SDHC/SDXC Slots (je max. 512GB)

Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at), 12V DC

Für Außen, -40°C bis +55°C, IP66/67, IP6K9K, IK10+

## Spezifikationen

Serie	WiseNet AI
Auflösungsstandard	4K Ultra HD
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6

# PNV-A9081R

## Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	4,5 - 10 mm
Zoomfaktor	2,2x
Bildwinkel horizontal	101,4 - 45,5°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10+
Schutzart	IP66, IP67, IP6K9K
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, SSSR
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	PNV-A9081R

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
228524	Occupancy Monitoring App	Kamera Applikation zum Monitoring von Ein/Ausgängen, für Wisenet AI Kameras
221652	SBC-180B	Rahmenabdeckung, für Hanwha Techwin Domes, Kunststoff, Schwarz
228706	SPB-VAN85W	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen, Zubehörteil
221655	SPC-100AC	Spannungswandler, 24VAC nach 12VDC, für Hanwha Techwin Fix Domes, Schwarz

# PNV-A9081R

Fortsetzung Zubehör

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

