

MED-55F0036M0A

Artikelnummer: 225247



1/2,7" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, 3,6mm, Infrarot, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS Image Sensor

Auflösung max. 2592x1920

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS

Festbrennweite 3,6mm Tag/Nacht Objektiv

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

2D-/3DNR Noise Reduction

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Defog

LDC Funktion (Korrigieren von Objektivverzerrungen)

OSD Menüsteuerung und Signal Umschaltung über Joystick in

Kompaktes Gehäuse für Außenanwendung IP66

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	85x90mm
Schnittstellen Protokolle	TVI-UTC
Serie	eneo COAXIZE, eneo EX-Serie
Auflösung Pixel	2560x1440, 2592x1944, 960x576
Auflösung Pixel	2560x1440, 2592x1944, 960x576
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F2,0, 50 IRE, bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Festbrennweite

MED-55F0036M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	3,6 mm
Digital Zoom	nein
Beobachten (62 px/m)	29 m
Erkennen (125 px/m)	14 m
Identifizieren (250 px/m)	6 m
Wahrnehmen (25px/m)	70 m
Bildwinkel horizontal	87,4°
Bildwinkel vertikal	47°
MOD (Minimum Object Distance)	0,2 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9016
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	nein
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	3,7W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	nein
Signalformat	AHD @ 5MP, Composite (FBAS), CVI @ 4MP, HD-TVI @ 5MP
Kameraform	Dome
Bildrate	20fps @ 2592x1944p, 25/30fps @ 2560x1440p
Blendenbereich (F)	F2,0
Beleuchtungsreichweite	ca. 20m
Gewicht	360g
Hersteller-Nummer	225247

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

MED-55F0036M0A

Fortsetzung Zubehör

225730	AK-9B	Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
236125	MAM-5MM2203M0A	4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229233	Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

