

DS-2CD6D52G0-IHS(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 226599
EAN: 6941264032113



1/2.7" Netzwerk Kamera, Multidirektional, Tag/Nacht,
2560x1920, 2,8mm, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 6-Serie

Multisensor Domekamera für den Außeneinsatz

Bildauflösung bis 5 Megapixel

Festbrennweite 2,8mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Version mit Alarm/Audio-IO

Ausführung mit Heizung

Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264032113
Serie	Hikvision Panoramic, Hikvision PanoVu
Kameratyp	Multidirektional Kamera
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1920
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,009 Lux bei F1,6

DS-2CD6D52G0-IHS(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	97°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311311043

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

