

# EXCAM XF M3016

Artikelnummer: 226627  
EAN: 7331021070486



1/3" Netzwerk Kamera, Explosionsgeschützt, 2,8mm, 2304x1296, ATEX/IECEX/EACex

Der Wandmontagearm gehört nicht zum Lieferumfang

## Hauptmerkmale

1/3" Explosionsgeschützte Netzwerk Bullet Kamera

Kompakt und leicht (179mm Länge, 79mm Durchmesser)

ATEX, IECEX, EAC Ex, IA, PESO Zertifizierung

Edelstahlgehäuse SS 1.4404 (ASTM 316L)

F2,0/2,8mm Objektiv, Feste Blende

3 Megapixel 2016x1512 oder 2304x1296 bei 25fps

Wide Dynamic Range (WDR) bis 100 dB Dynamik

SDXC Slot für Edge Storage, 64GB Karte mitgeliefert

Inkl. 5 Meter Anschlusskabel (Netzwerk & PoE)

Schutzklasse IP68, -5°C ~ +40°C Temperaturbereich

PoE (IEEE 802.3af/at, Type1/Class1)

## Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021070486
Serie	Axis ExCam
Kameratyp	Explosionsgeschützt
Auflösungsstandard	3 Megapixel
System	Farbe
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2304x1296
Bildübertragungsrate	25 fps

# EXCAM XF M3016

## Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	nein
Lichtempfindlichkeit	0,4 Lux bei F2,0, 50 IRE
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	92°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Explosionssgeschützt
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-5°C ~ +40°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	ATEX, EACex, IA, IECEX
Schutzart	IP68
Low Speed Shutter	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	01989-001

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
220130	ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220131	ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220132	ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
227545	EX CONNECTION RAIL 4-PORT POE SM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
220128	EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
220129	EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC	Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W ) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC

# EXCAM XF M3016

Fortsetzung Zubehör

220135	EXTB-3 JUNCTION BOX EXCAM	Anschlussbox, für AXIS ExCAM Q6055, explosionsgeschützt
220125	SKDP03-T CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220126	SKDP03-T CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220127	SKDP03-T CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
226636	WALL MOUNT EXCAM XF M30	Wandmontagearm, für Axis EXCAM XF M3016, Edelstahl
226637	WEATHERSHIELD EXCAM XF M30	Wetterschutzdach, für Axis EXCAM XF M3016, Edelstahl, Zubehörteil

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

