

IAR-7SG1016MMB

Artikelnummer: 226691



Gigabit Switch, Managed, 270W, 16x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE

Hauptmerkmale

PoE Switch, Rack Montage

Gigabit Uplink Ports: 4x SFP

16x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W per Port, gesamt $\leq 270W$

Fast Ring-Redundanz, Rekonfiguration $< 20ms$

ESD Schutz IEC61000-4-5 Standard

Managed L2 Switch

Web-Konfiguration, Web-Management

VLAN, PoE-Steuerung, MAC Address Table

Port-Spiegelung, Passwortschutz

Temperaturbereich $-10^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$

Rackmontage Haltewinkel im Zubehör enthalten

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	44,5x442x320mm
Gerätetyp	Layer2 Switch
Serie	eneo Switch
Montage	19" Rackeinbau
Lüfter	ja
Ethernet-Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
VLAN	ja
Ports	16x 10/100/1000Base-T, 4x 1000Mbps SFP, Console RJ45-RS232, OOB 10/100Base-TX
PoE Ports (Anzahl)	16
Management	ja

IAR-7SG1016MMB

Fortsetzung Spezifikationen

Bauart	Rackmontage
Stromversorgung	100~240VAC
Leistungsaufnahme	320W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	270 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Gewicht	4,5Kg
Hersteller-Nummer	226691

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216479	SFP-0850M10	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C
218758	SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
216478	SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216566	SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
216477	SFP-1310S40	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

