

AXIS P3935-LR

Artikelnummer: 226984
EAN: 7331021069015



1/2,9" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8mm,
1920x1080, H.265, WDR, Audio, RJ45

Hauptmerkmale

Kompakte Netzwerk Onboard Kamera
Für den Einsatz in Fahrzeugen entwickelt
Entspricht EN50155, EN45545 und NFPA 130
Auflösung: 1920x1080 Pixel, 1080p@25fps
Lichtempfindlichkeit (Farbe): 0,04 Lux bei 30 IRE/F1.6
Elektronische Bildstabilisierung

Axis Lightfinder und Forensic WDR
IK10-, IP66-, IP67- zertifiziertes Metallgehäuse
Robuster RJ45 Netzwerk Steckverbinder
Großer Bildwinkel bis 110° Horizontal
Unsichtbare IR-LEDs (940nm)
Audio Unterstützung, integriertes Mikrofon

Spezifikationen

| | |
|----------------------|----------------------|
| EAN/GTIN | 7331021069015 |
| Serie | Axis P39 |
| Kameratyp | Transportation |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 45 fps |

AXIS P3935-LR

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---|
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,04 Lux bei F1,6, 30 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 110° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | nein |
| Alarめingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | EN 45545, EN 50155, IK10, NFPA 130 |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR Forensic Capture |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 01919-001 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------------------------|--|
| 213761 | ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| 213765 | ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| 213767 | ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| 213763 | ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |

AXIS P3935-LR

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------------|--|
| 213768 | ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| 213764 | ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| 213762 | ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| 213766 | ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| 213757 | ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Core Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| 213758 | ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Universal Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| 230246 | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| 226163 | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| 233952 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück |
| 226133 | AXIS Companion VMS Version 4 | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos |
| 208974 | AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| 228212 | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| 228205 | AXIS LENS M12 2.1 MM F1.8 IR 10P | Objektiv, M12, 2,1mm, F1,8, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack |
| 228206 | AXIS LENS M12 3.6 MM F1.8 IR 10P | Objektiv, M12, 3,6mm, F1,8, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack |
| 228207 | AXIS LENS M12 6.0 MM F1.9 IR 10P | Objektiv, M12, 6,0mm, F1,9, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack |
| 228208 | AXIS LENS M12 8.0 MM F1.8 IR 10P | Objektiv, M12, 8,0mm, F1,8, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack |
| 91652 | AXIS POE MIDSPAN 16-PORT | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| 92204 | AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |

AXIS P3935-LR

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-------------------------------------|---|
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| 204716 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück |
| 211207 | AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| 217688 | AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| 210629 | AXIS T94D01S MT BRACKET FL WT 10PCS | Adapterplatte zur Montage auf flachem Untergrund, für AXIS P3904-R, AXIS P3905-R, 10 Stck |
| 210630 | AXIS T94D02S MT BRACKET CU WT 10PCS | Adapterplatte zur Montage auf gekümmten Untergrund, für AXIS P39 Serie, 10 Stück |
| 224183 | AXIS TM3101 PENDANT WALL MNT BLACK | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, schwarz |
| 222231 | AXIS TM3101 WALL MOUNT WHITE | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, weiß |

AXIS P3935-LR

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-----------------------------------|--|
| 228268 | AXIS TP3806 DOME COVER BLACK 4P | Kuppel, klar, mit Gehäuse, schwarz, für AXIS P3935-LR, 4 Stück, Zubehörteil |
| 228270 | AXIS TP3807 DOME COVER WHITE 4P | Kuppel, klar, mit Gehäuse, weiß, für AXIS P3935-LR, 4 Stück, Ersatzteil |
| 228267 | AXIS TP3808 DOME COVER BLACK 4P | Kuppel, klar, mit Gehäuse, schwarz, für AXIS P3925-R, 4 Stück, Zubehörteil |
| 230017 | AXIS TU1001-V MICROPHONE | Mikrofon, analog, für Innenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10 |
| 230016 | AXIS TU1001-VE MICROPHONE | Mikrofon, analog, für Außenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10, IP66 |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
| 99045 | CONNECTOR M12 MALE 10PCS | M12 Steckverbinder, Stecker, D-Kodierung, für Axis Kameras mit M12 Anschluss, 10 Stück |
| 230248 | LENS M12 2.8 MM F1.6 IR 10P | Objektiv, 2,8mm, für AXIS P3925-R und AXIS P3935-LR, M12, 10 Stück, Ersatzteil |
| 205706 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| 205707 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| 203847 | NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------------|---|
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

AXIS P3935-LR

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

