

ISD-52F0023WFA

Artikelnummer: 227008



1/2,8" Netzwerk Dome, WDR, 1920x1080, Tag/Nacht, 2,3mm H.265, PoE, 12VDC, Einbau

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

1/2,8" 2.0 MP Sony STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Festbrennweite 2,3mm, Tag/Nacht Objektiv (HFoV 135°)

Quad Streaming (H.265, H.264, MJPEG)

Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)

WDR 120dB, Smart BLC

Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af, 12VDC

Audio-, Alarm- Ein- und Ausgänge

Privatzonen, Passwortschutz, Browserunabhängig

Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet IP66, Einbaugeschützt

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	95x120mm
Serie	eneo SN-Serie
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

ISD-52F0023WFA

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux bei F2,2, 40 IRE
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,3 mm
Blendensteuerung	nein
Digital Zoom	ja
Beobachten (62 px/m)	14 m 13,4 m
Erkennen (125 px/m)	8 m 6,6 m
Identifizieren (250 px/m)	4 m 3,4 m
Wahrnehmen (25px/m)	35 m 33,2 m
Bildwinkel horizontal	135°
Bildwinkel vertikal	75°
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	nein
Alarমেingänge	1
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, DIS (Digitale Bildstabilisierung), Eindringen (PID), Manipulation (TD)
Montageart	Decken-Wandeinbau
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	4,8W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Kameraform	Dome

ISD-52F0023WFA

Fortsetzung Spezifikationen

Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Gewicht	650g
Hersteller-Nummer	227008

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

