

ISM-78F0021W0A

Artikelnummer: 227047



1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 3840x2160,
Tag/Nacht, WDR, 2,1mm, H.265, PoE, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
Hervorragende Lichtempfindlichkeit
Auflösung max. 3840x2160 (4K)
Objektiv, festbrennweite 2,1mm
DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps
Bewegungsmelder, Privatzenen, Slow Shutter

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +50°C
Platinenkamera 50x50x64mm
Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

Spezifikationen

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Abmessungen (HxBxT) | 63x50x50mm |
| Serie | eneo AN-Serie |
| Kameratyp | Platinenkamera |
| Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |

ISM-78F0021W0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-------------------------------|--|
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F2,0, 40 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,1 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Beobachten (62 px/m) | 28,5 m |
| Erkennen (125 px/m) | 13,3 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 5,2 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 74,2 m |
| Bildwinkel horizontal | 109° |
| Bildwinkel vertikal | 58° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | ohne Gehäuse |
| Heizung | nein |
| Lüfter | ja |
| Alarমেingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | nein |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulation (TD) |
| Montageart | Einbaumodul |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 7W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Kameraform | Platine |
| Fernzugriff | Browser |
| Gewicht | 112g |
| Hersteller-Nummer | 227047 |

Optionales Zubehör

ISM-78F0021W0A

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

ISM-78F0021W0A

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-------------------|--|
| 218218 | eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
|--------|-------------------|--|

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

