

# IPD-68M3611P5A

Artikelnummer: 227050



1/2,5" Netzwerk Dome, Fix, 3840x2160, Tag/Nacht, DOL-WDR, 3,6-11mm, Infrarot, Innen

## Hauptmerkmale

1/2,5" Sony STARVIS CMOS-Sensor  
4K UHD Auflösung (3840x2160) @25/30fps  
Motorisiertes Varifocal Objektiv 3,6~11mm  
DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps  
VCA (Video Content Analyse), ONVIF Event Mapping  
Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)  
Quad Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG  
Steckplatz für Micro SD Karte, HTML5 Wiedergabe  
Spannungsversorgung PoE oder 12VDC  
Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)  
Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

## Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	94x116mm
Serie	eneo Callisto Indoor, eneo LN-Serie
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,5"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

# IPD-68M3611P5A

## Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux bei F1,5, 40 IRE
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,6 - 11 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	3x
Digital Zoom	ja
Beobachten (62 px/m)	40,4 - 119 m
Erkennen (125 px/m)	20,2 - 59,2 m
Identifizieren (250 px/m)	9,8 - 28,8 m
Wahrnehmen (25px/m)	104 - 295 m
Bildwinkel horizontal	84 - 40°
Bildwinkel vertikal	46 - 21°
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Lüfter	ja
Drehbereich	+/-165°
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Audiounterstützung	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bereichsüberwachung, Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Hinzugefügte/Entfernte Objekte, Trip wire Detektion (Stolperdraht)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	8,5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR

# IPD-68M3611P5A

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Kameraform	Dome
Fernzugriff	Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Gewicht	300g
Hersteller-Nummer	227050

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

