

IPD-72M2712M5A

Artikelnummer: 227055



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-12mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~12mm
DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps
Bewegungsmelder, Privatzenen, Defog
Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
Triple Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG
Micro SD Card, HTML5 Wiedergabe, Audio, Alarm
Spannungsversorgung PoE, 12VDC oder 24VAC
Für Außeneinsatz IP67, Vandalismus geschützt IK10
Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Spezifikationen

Beobachten (62 px/m)	17,1 - 55,3 m
Erkennen (125 px/m)	8,5 - 27,6 m
Identifizieren (250 px/m)	4,2 - 13,8 m
Wahrnehmen (25px/m)	42,6 - 137,2 m
Hersteller-Nummer	227055

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
209832	AK-5	Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66

IPD-72M2712M5A

Fortsetzung Zubehör

216923	DOVE-S1	Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie
209880	DOVE-WB1+DOVE/ Basis1	Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
209831	DOVE/BASIS1	Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
207192	DOVE/WEDGE2	Keiladapter, Callisto Dome Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
221334	IAM-4MU1001M0A	EPOC Signalkonverter, BNC auf Zweidraht Übertragung, Zubehör für EPOC Kameras, Transceiver

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

