



IPD-52M2712M5A

Artikelnummer: 227058



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-12mm, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
- Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
- Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~12mm
- DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps
- Bewegungsmelder, Privatzenen, Defog
- Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

- Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
- Triple Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG
- Responsive Web Design, Zero Konfiguration
- Spannungsversorgung PoE oder 12VDC
- Für Außeneinsatz IP66, Vandalismus geschützt IK10
- Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Spezifikationen

Beobachten (62 px/m)	17,1 - 55,3 m
Erkennen (125 px/m)	8,5 - 27,6 m
Identifizieren (250 px/m)	4,2 - 13,8 m
Wahrnehmen (25px/m)	42,6 - 137,2 m
Hersteller-Nummer	227058

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230864	AK-11	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage

IPD-52M2712M5A

Fortsetzung Zubehör

215644	DOME-WB3	Wandarm für eneo Dome Kameras MED-62xxxxxM0A und IED-62xxxxxM0A
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

