

NDP-7512-Z30K

Artikelnummer: 227077

EAN: 4060039031891



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps,
30x,4,3-129mm hängend, PoE, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera

Auflösung: 1920x1080 Pixel@30 fps

30x Zoomobjektiv und 10x Digitalzoom

Starlight Technologie für beste Lichtempfindlichkeit

Für den Außeneinsatz, hängend

Integrierte Intelligent Video Analysis

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

Stromversorgung: 24VAC, PoE+

Betriebstemperatur: -40°C ~ +55°C

Schutzart IP66, Vandalismusschutz IK10

Spezifikationen

EAN/GTIN	4060039031891
Serie	Bosch Autodome IP starlight 7000i
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,0077 Lux bei F1,6, 30 IRE

NDP-7512-Z30K

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,3 - 129 mm
Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	10x
Bildwinkel horizontal	64,7 - 2,3°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	400°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	400°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	7
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	Video Analytics (AI)
Hersteller-Nummer	F.01U.352.676

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
207729	LTC 9230/01	Adapter für Deckenmontage auf flacher Oberfläche, für Bosch LTC 9230
219813	NPD-6001B	HighPoE Midspan, 60W 1 Port., für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000

NDP-7512-Z30K

Fortsetzung Zubehör

209165	SFP-2	SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 2km, MSA konform
215906	SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
209166	SFP-3	SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform
140337	VG4-A-9541	Adapterplatte für Mastmontage Masten 100-380mm, für Bosch Autodome
140338	VG4-A-9542	Adapterplatte für Eckmontage Bosch Autodome
98623	VG4-A-9543	Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 100, 200, 300, 500, weiß, ohne Rohr
140153	VG4-A-PA0	Wandarm für Bosch Autodomes 600, 7000, 24V
97965	VG4-A-PA2	Wandarm für Bosch Autodomes 600, 7000, Netzteil 230VAC
97055	VG4-A-PSU2	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß
140387	VG4-SFPSCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes
215592	VGA-BUBBLE-1K10	Kuppel, klar, für Bosch Autodome 7000 HD, hängend, HD, 1K10
217174	VGA-PEND-ARM	Wandarm für Bosch Autodomes 600, 7000, mit Verkabelung
217175	VGA-PEND-WPLATE	Wandarmabschlussplatte für Bosch Autodome 600, 7000
204512	VGA-ROOF-MOUNT	Dachmontagearm Bosch Autodome 600, 700, 800

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

NDP-7512-Z30K

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

