

QNB-8002

Artikelnummer: 227268



1/2,8" Netzwerk Kamera, Box, Tag/Nacht, 2592x1944, H.265, Audio, WDR, 12VDC, PoE

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

5 Megapixel Auflösung 2592x1944@25fps

Ohne Objektiv, C/CS Mount, DC-Iris

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), SSSDR, SSNR

Lichtempfindlichkeit 0,07Lux (F1,2/Farbe)

Full Duplex Audio Support

Integrierte Video Analyse Funktionen

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Micro SDXC Slot, FBAS als Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af, Class 3), 12VDC

Für Innenanwendung, -10°C bis +55°C

Spezifikationen

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Serie | WiseNet Q |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,07 Lux bei F1,2 |

QNB-8002

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---|
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR |
| Objektiv-Mount | CS-Mount |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarめingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, SSSR |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | QNB-8002 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------|---|
| 120246 | SHB-4200 | Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm |
| 120247 | SHB-4200H | Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC |
| 120248 | SHB-4300H | Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC, IP66 |
| 120249 | SHB-4300H1 | Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, Enteisler, 24VAC, IP66 |
| 120063 | STB-4150V | Standfuß, für Hanwha Techwin Box Kameras, innen, Aluminium, silberfarben |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------------|---|
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 229246 | CUS-WSG-EINBAU-B | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

QNB-8002

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

