

XNV-6011/MSK

Artikelnummer: 227590



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1280, 2,8mm, mit A2 No-Mask Detection App

Hauptmerkmale

Vorinstallierte App zur Erkennung von Gesichtsmasken

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)

Objektiv mit 2,8mm Festbrennweite

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV

Lichtempfindlichkeit 0,055Lux (F2,0, Farbe)

Electronic Day&Night

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Umfangreiche Videoanalysefunktionen

Micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)

IP66, IK10, Temperaturbereich -30°C bis +55°C

Spezifikationen

| | |
|------------------------|--|
| Serie | a2 - Anwendung zur Erkennung von Gesichtsmasken, WiseNet X |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,055 Lux bei F2,0 |

XNV-6011/MSK

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR V |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Digital Zoom | 24x |
| Bildwinkel horizontal | 112° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein, Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS), micro USB |
| Alarめingänge | 1 |
| Audiounterstützung | nein |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | XNV-6011/MSK |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------|--|
| 217886 | SBP-120WM | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Fixdome Kameras, Kunststoff, elfenbein |
| 211045 | SBP-300HM7 | Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein |
| 220839 | SBV-116B | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein |
| 234675 | SHD-1128FPW | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff |

XNV-6011/MSK

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------------|---|
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

