

EXCAM XPT Q6075

Artikelnummer: 228266
EAN: 7331021069176



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, 40x, 4,25-170mm,
1920x1280, WDR, IP68, ATEX, IECEX, EACEx

Hauptmerkmale

1/2,8" Netzwerk PTZ-Dome, explosionsgeschützt

ATEX, IECEX, EACEx und IA Zertifizierung

Edelstahl ASTM 316L (EN 1.4404) mit max. Korrosionsschutz

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

40-fach Autofokus-Zoomobjektiv: F1,6/4,25-170 mm

Full HDTV 1920x1280 Pixel, 1080p@50fps (H.265)

0,1 Lux (F1,6, 30 IRE, Farbe), WDR bis 120 dB Dynamik

microSDXC Slot für Edge Storage, 128GB Karte mitgeliefert

Schutzklasse IP66/IP68, -50°C ~ +50°C Temperaturbereich

Lieferumfang: AXIS T8154 Midspan, EXTB-3 Gehäuse

Vorinstalliertes armiertes Kabel ASKDP03-T, 5 m Länge

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021069176
Serie	Axis ExCam
Kameratyp	Explosionsgeschützt
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	50 fps

EXCAM XPT Q6075

Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6, 30 IRE
Digitale Rauschunterdrückung	Axis Lightfinder 2.0
Objektiv Type	Zoom
Brennweite	4,25 - 170 mm
Zoomfaktor	40x
Digital Zoom	12-fach
Bildwinkel horizontal	65,1 - 2°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Explosionssgeschützt
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Edelstahl
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	450°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	450°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	24VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	ATEX, EACex, IA, IECEx
Schutzart	IP66, IP68
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	01928-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
220130	ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert

EXCAM XPT Q6075

Fortsetzung Zubehör

220131	ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220132	ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
215535	AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB	Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert
233174	CEILING MOUNT EXCAM XPT	Deckenhalterung, für ExCam XPT Q6075, rostfreier Stahl 1.4404 (316L)
227545	EX CONNECTION RAIL 4-PORT POE SM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
220128	EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
220129	EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC	Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
220135	EXTB-3 JUNCTION BOX EXCAM	Anschlussbox, für AXIS ExCAM Q6055, explosionsgeschützt
220125	SKDP03-T CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220126	SKDP03-T CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220127	SKDP03-T CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220133	WALL MOUNT EXCAM XPT	Wandmontagearm, für AXIS ExCam XPT Q6055, Edelstahl

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

EXCAM XPT Q6075

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

