

XND-8082RV

Artikelnummer: 228381



1/2,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8-8,4mm, H.265, WDR, 3328x1872, IK10, IP52

Hauptmerkmale

6 Megapixel 3328x1872@30fps (H.264/H.265)
Motorisiertes 2,8-8,4mm Varifokal P-Iris Objektiv
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
extremeWDR, SSNRV, DIS (Gyrosensor), LDC
Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,2, Farbe)
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Next Level Cybersecurity Standards
Umfangreiche Audio- und Videoanalysen
Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 40m Reichweite
Zwei micro SD/SDHC/SDXC Slots (je max. 256GB)
Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC
Für Innen, -25°C bis +60°C, IP52, IK10

Spezifikationen

Serie	WiseNet X, Wisenet7
Auflösungsstandard	6 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3328x1872
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,2

XND-8082RV

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 8,4 mm
Zoomfaktor	3x
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	114 - 40,2°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP52
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XND-8082RV

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221649	SBC-160B	Rahmenabdeckung, für Hanwha Techwin Domes, Kunststoff, Schwarz
231834	SBP-160TMW1	Wandhalterung für Hanwha Techwin Fixdomes, Kunststoff, mit Neigung, weiß
231917	SBV-160BW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Innen, Weiß

Optionale Dienstleistungen

XND-8082RV

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

XND-8082RV

Fortsetzung Dienstleistungen

224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

