

# iDS-2CD7AC5G0-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 228472  
EAN: 6941264056805



1/1,7" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,  
4000x3000, 2,8-12mm, Face, IK10, IP67

## Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie

Bullet Bauform für den Außeneinsatz (IP67)

Korrosionshemmende Beschichtung

Motorisiertes Varifokal-Objektiv (2,8-12mm)

Bildauflösung bis 12 Megapixel

DeepinView Videoanalyse

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Version mit Alarm- und Audio-I/O

Ausführung mit Heizung

Vandalismusgeschützt (IK10)

## Spezifikationen

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| EAN/GTIN             | 6941264056805                        |
| Serie                | Hikvision DeepinView                 |
| Kameratyp            | Anti-Korrosion                       |
| Auflösungsstandard   | 12 Megapixel                         |
| System               | True Day&Night                       |
| Chipgröße            | 1/1,7"                               |
| Aufnahmesensor       | CMOS                                 |
| Videokompression     | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max.   | 4000x3000                            |
| Bildübertragungsrate | 30 fps                               |

## iDS-2CD7AC5G0-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

### Fortsetzung Spezifikationen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Tag-/Nacht-Umschaltung       | Schaltbarer IR-Filter (ICR)                       |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,009 Lux bei F1,2                                |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR  |
| Objektiv Type                | Varifokal (motorisiert)                           |
| Brennweite                   | 2,8 - 12 mm                                       |
| Bildwinkel horizontal        | 96,2 - 36,4°                                      |
| Beleuchtung                  | Infrarot  |
| Gehäuse                      | Außen   |
| Farbe (Gehäuse)              | weiß  |
| Gehäusematerial              | Aluminium   |
| Heizung                      | ja  |
| Videoausgänge                | Composite (FBAS)                                  |
| Alarめingänge                 | 2   |
| Audiounterstützung           | ja  |
| Steuer-Schnittstellen        | Ethernet, RS-485                                  |
| Interner Speicher            | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte   |
| Stromversorgung              | 12VDC, PoE  |
| Power over Ethernet          | IEEE 802.3at                                      |
| Vandalismusgeschützt         | ja  |
| Temperaturbereich (Betrieb)  | -40°C ~ +60°C                                     |
| ONVIF                        | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen             | IK10, NEMA 4X                                     |
| Schutzart                    | IP67  |
| Low Speed Shutter            | ja  |
| Gegenlichtkompensation       | BLC, HLC  |
| Wide Dynamic Range (WDR)     | D-WDR   |
| Bewegungsmelder              | ja  |
| Hersteller-Nummer            | 311313058   |

### Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name        | Produkt Beschreibung  |
|----------|-------------|---|
| 224454   | DS-1475ZJ-Y | Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |

> > iDS-2CD7AC5G0-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

## **iDS-2CD7AC5G0-IZHSY(2.8-12mm)(O-STD)**

### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

