

iDS-2CD7AC5G0-IZHSY(8-32mm)(O-STD)

Artikelnummer: 228473
EAN: 6941264056935



1/1,7" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
4000x3000, 8-32mm, Face, IK10, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie

Bullet Bauform für den Außeneinsatz (IP67)

Korrosionshemmende Beschichtung

Motorisiertes Varifokal-Objektiv (8-32mm)

Bildauflösung bis 12 Megapixel

DeepinView Videoanalyse

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Version mit Alarm- und Audio-I/O

Ausführung mit Heizung

Vandalismusgeschützt (IK10)

Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264056935
Serie	Hikvision DeepinView
Kameratyp	Anti-Korrosion
Auflösungsstandard	12 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	4000x3000
Bildübertragungsrate	30 fps

iDS-2CD7AC5G0-IZHSY(8-32mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,009 Lux bei F1,2
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	8 - 32 mm
Bildwinkel horizontal	40,2 - 14,4°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarমেingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10, NEMA 4X
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311312376

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

