

# XNP-9300RW

Artikelnummer: 228514



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 30x, 3840x2160, Infrarot, Wischer, IP66, IK10

## Hauptmerkmale

4K UHD Auflösung 3840x2160@25fps (H.264/H.265)

30X Auto Fokus Objektiv, Brennweite 5-150mm

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSSNR 5

Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Intelligente Videoanalyse, Auto Tracking

Adaptive IR-Beleuchtung, bis zu 200m Reichweite

Zwei Micro SD/SDHC/SDXC Steckplätze

Digital Image Stabilization (DIS) mit Gyro-Sensor

Stromversorgung: HPoE (IEEE802.3bt, Class6, Type3)

Schutzklasse IP66, integrierter Scheibenwischer

## Spezifikationen

Serie	WiseNet X, Wisenet7
Auflösungsstandard	4K Ultra HD
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6

# XNP-9300RW

## Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	5 - 150 mm
Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	57,42 - 2,19°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, RAL9005, schwarz, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	250°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	350°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	optional
Audiounterstützung	optional
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XNP-9300RW

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229191	SBP-156CMW	Deckenhalterung, für Hawha Techwin PTZ Kameras, Außen, Aluminium, weiß
228703	SBP-156HMW	Hängemontageset, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß

## XNP-9300RW

Fortsetzung Zubehör

229190	SBP-156LMW	Schwanenhals Halterung, für Hawha Techwin PTZ Kameras, Aluminium, weiß
237259	SBP-156WA	PTZ Plus Adapter kompatibel mit XNP-6400RW XNP-8300RW, XNP-9300RW
228704	SBP-156WMW	Wand- und Mastmontagearm, für Hanwha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß
230057	SPM-4210	Netzwerk I/O Audio Modul, 2x Audio, 4x Ein-/Ausgänge, PoE, für PTZ plus Kameras
236791	SPO-8315	HPoE Injector, 83W / 1.5A, 2 x RJ45 Ports, 1 x SFP Port 10/100/1000BASE-T RJ45

### Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

