# **PNM-8082VT**

Artikelnummer: 229184



WISENET

Netzwerk Multidirektional Dome, Tag/Nacht, H.265, 3x 1920x1080, WDR, IP66, IK10

### Hauptmerkmale

## **Spezifikationen**

Serie	P-Serie
Kameratyp	Multidirektional Kamera
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	3x 1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux bei F2,2
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR V
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3 - 6 mm
Zoomfaktor	2,2x
Bildwinkel horizontal	126 - 64,3°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen

# **PNM-8082VT**

### Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, SSDR
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	PNM-8082VT

### **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
226123	SBP-276HMW	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha
		Techwin Domes, Aluminium, Weiß

## **Optionale Dienstleistungen**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar)
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

# **PNM-8082VT**

### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

