

PNM-9322VQP

Artikelnummer: 229286



Netzwerk Multidirektional 32x PTZ Kamera, H.265, WDR, 4x Objektivmodule, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk 360° Multidirektional/32x PTZ-Kamera	Optional 5MP Objektiv-/Sensoreinheiten mit WDR 120dB
PTZ Kamera mit True Day&Night, schaltbarer IR-Sperrfilter	Intelligente Videoanalyse, Digital Auto Tracking
PTZ Kamera mit WDR (150dB), 4.44-142.6mm, 1080p@50fps	Vier microSDXC-Kartensteckplätze integriert
Digital Image Stabilization mit Gyro Sensor	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream II Support
Vier tauschbare Objektiv-/Sensoreinheiten	HPoE(IEEE802.3bt, Class 8), inkl. Injector
Optional 2MP Objektiv-/Sensoreinheiten mit WDR 150dB	Für Außenanwendung, Schutzart: IP66, IK10

Spezifikationen

Serie	P-Serie
Kameratyp	Multidirektional Kamera mit PTZ
Auflösungsstandard	22 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080 (PTZ-Einheit)
Bildübertragungsrate	50 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

PNM-9322VQP

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Objektiv Type	1xZoom, 4x Optionale Sensor-/Objektivmodule
Brennweite	4,4 - 142,6 mm
Zoomfaktor	32x
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	PNM-9322VQP

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
219792	SBP-300CMW	Deckenhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Stahl/Aluminium, elfenbein
224286	SBP-300LMW	Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Weiß
228395	SBP-300WMW	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß
220988	SLA-2M1200P	1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 12 mm, 1920x1080, für PNM-9320VQ

PNM-9322VQP

Fortsetzung Zubehör

220511	SLA-2M2400P	1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,4 mm,1920x1080, für PNM-9320VQP
220512	SLA-2M2800P	1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,8 mm,1920x1080, für PNM-9320VQP
220513	SLA-2M3600P	1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 3,6 mm,1920x1080, für PNM-9320VQP
220514	SLA-2M6000P	1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 6,0 mm,1920x1080, für PNM-9320VQP
220515	SLA-5M3700P	1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 3,7 mm,2560x1920, für PNM-9320VQP
220516	SLA-5M4600P	1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 4,6 mm,2560x1920, für PNM-9320VQP
220517	SLA-5M7000P	1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 7,0 mm, 2560x1920, für PNM-9320VQP
236791	SPO-8315	HPoE Injector, 83W / 1.5A, 2 x RJ45 Ports, 1 x SFP Port 10/100/1000BASE-T RJ45

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

