

PNM-9022V

Artikelnummer: 229287
EAN: 8801089176479



Netzwerk Multisensorkamera, 209°, 4x 2,8mm,
4608X1800, H.265, PoE+, WDR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Multisensor Netzwerk Fixdome mit 209° Panorama

Vier Objektive mit F1,6/2,8mm Festbrennweite

Nahtloses 180° oder 209° Panoramabild

Auflösung: 4608x1800 (209), 4096x1800 (180)

H.265, H.264, MJPEG, WiseStream II Support

Intelligente Videoanalyse, Digital Auto Tracking

Extreme WDR mit 120dB Dynamik

Hohe Cyber Security Standards nach UL CAP

Zwei MicroSDXC-Kartensteckplätze (2x 512 GB)

Aufklappbare Rückwand für einfache Installation

Stromversorgung: PoE+ / 12V DC

Für Außenanwendung, Schutzart: IP66, IK10

Spezifikationen

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN/GTIN | 8801089176479 |
| Serie | P-Serie |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| System | True Day&Night |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 4096x1800 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux bei F2,0 |

PNM-9022V

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNRIII |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Digital Zoom | keine Angabe |
| Bildwinkel horizontal | 180° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein, Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | nein |
| Alarめingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | PNM-9022V |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------|---|
| 226123 | SBP-276HMW | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß |
| 234890 | SBV-253WCW | Wetterschutzdach, für Hanwha Techwin Multisensor Kameras, Kunststoff, Außen, Weiß |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

PNM-9022V

Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|--------|------------------------------------|---|
| 224238 | CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211124 | LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

