

## DS-2TD2167-35/PY(O-STD)

Artikelnummer: 229499

EAN: 6941264076827



Wärmebild Netzwerk Bullet Kamera, 640x512@25fps, 35mm, IP66, PoE, Analyse, NEMA 4X

### Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera

Gehäuse in kompakter Bullet-Bauform

Auflösung 640x512 Pixel bei 25fps

Brennweite 35mm

Für den Außenbereich - IP66 geschützt

Stromversorgung über PoE oder 12VDC

Eingebaute Analyse-Funktionen

Version mit korrosionshemmender Beschichtung

### Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264076827
Serie	Hikvision DeepinView
Kameratyp	Anti-Korrosion, Temperaturmessung
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildübertragungsrate	25 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	35 mm
Bildwinkel horizontal	17,67°
Bildwinkel vertikal	14,18°
Detektionsreichweite	3157
Gehäuse	Außen

# DS-2TD2167-35/PY(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	max. 5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Zertifizierungen	NEMA 4X
Schutzart	IP67
Thermische Auflösung	640x512
Hersteller-Nummer	305401250

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
228989	DS-1275ZJ-Y	Adapter, Mastmontage, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

