

DS-2CD2046G2-IU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 229959
EAN: 6941264083375



Netzwerk Bullet Kamera, 4mm, Tag/Nacht,
2688x1520@30fps, Infrarot, Strobe, PoE, Mic

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 4mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Variante mit Mikrofon und Blitzlicht

Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264083375
Serie	Hikvision AcuSense
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,4
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

DS-2CD2046G2-IU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	4 mm
Bildwinkel horizontal	83°
Beleuchtung	Infrarot, Strobe Light
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311315250

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222293	DS-1280ZJ-XS	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

