

DS-2CD2047G2-L(2.8mm)(C)

Artikelnummer: 229960
EAN: 6941264083894



1/1,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
2688x1520@30fps, 2,8mm, Weißlicht, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Extreme Lichtempfindlichkeit dank ColorVu Technologie

Integrierter Weißlicht Scheinwerfer

Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264083894
Serie	Hikvision AcuSense, Hikvision ColorVu, Hikvision Easy IP Pro
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	Electronic Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1,0

DS-2CD2047G2-L(2.8mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	112°
Beleuchtung	Weißlicht
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	nein
Alarমেingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	311314429

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222300	DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

DS-2CD2047G2-L(2.8mm)(C)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

