

Hikvision DS-2CD2346G2-ISU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 229976
EAN: 6941264083627



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 2688x1520@30fps,
4mm, Alarm, Infrarot, Strobe, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie	Bildauflösung bis 4 Megapixel
Turret Bauform mit Festbrennweite	Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Festbrennweite 4mm	Integrierte Blitzlichtfunktion zur Abschreckung
Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen	Version mit Audioein- und -ausgang

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot, Strobe Light
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE

Hikvision DS-2CD2346G2-ISU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	83°
Brennweite	4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264083627
Hersteller-Nummer	311315173
Serie	Hikvision AcuSense

Hikvision DS-2CD2346G2-ISU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

