

# DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 229984  
EAN: 6941264083504



1/3" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,  
2688x1520@30fps, 2,8-12mm, Alarm/Audio, IP66

## Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Varifokal-Objektiv

Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

## Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264083504
Serie	Hikvision AcuSense
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,4
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)

## DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)(C)(O-STD)

### Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	2,8 - 12 mm
Bildwinkel horizontal	108 - 30°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311315192

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222426	DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
229208	DS-2251ZJ	Deckenmontage, abgehängt, für Hikvision Bulletkamera

# DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)(C)(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

