

# DS-2CD2T46G2-2I(2.8mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 229988

EAN: 6941264083771



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,  
2688x1520@30fps, 2,8mm, Infrarot 60m, IP67

## Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Infrarot Beleuchtung, Reichweite 60m

Stromversorgung: 12VDC, PoE

## Spezifikationen

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| EAN/GTIN                     | 6941264083771                        |
| Serie                        | Hikvision AcuSense                   |
| Auflösungsstandard           | 4 Megapixel                          |
| System                       | True Day&Night                       |
| Chipgröße                    | 1/3"                                 |
| Aufnahmesensor               | CMOS                                 |
| Videokompression             | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max.           | 2688x1520                            |
| Bildübertragungsrate         | 30 fps                               |
| Tag-/Nacht-Umschaltung       | Schaltbarer IR-Filter (ICR)          |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,003 Lux bei F1,4                   |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR                               |

## DS-2CD2T46G2-2I(2.8mm)(C)(O-STD)

### Fortsetzung Spezifikationen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Objektiv Type               | Festbrennweite                                    |
| Brennweite                  | 2,8 mm  |
| Bildwinkel horizontal       | 103°  |
| Beleuchtung                 | Infrarot  |
| Gehäuse                     | Außen   |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß  |
| Gehäusematerial             | Metall  |
| Heizung                     | nein  |
| Videoausgänge               | nein  |
| Alarめingänge                | nein  |
| Audiounterstützung          | nein  |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet  |
| Interner Speicher           | microSD-Kartenslot                                |
| Stromversorgung             | 12VDC, PoE  |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af                                      |
| Vandalismusgeschützt        | nein  |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C                                     |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart                   | IP67  |
| Low Speed Shutter           | ja  |
| Gegenlichtkompensation      | BLC, HLC  |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 120dB   |
| Bewegungsmelder             | ja  |
| Hersteller-Nummer           | 311315139   |

### Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name            | Produkt Beschreibung  |
|----------|-----------------|---|
| 222267   | DS-1260ZJ       | Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras      |
| 224428   | DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416   | DS-1276ZJ-SUS   | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras        |
| 222283   | DS-1280ZJ-S     | Anschlussbox, Aluminium, weiß,                                    |

# DS-2CD2T46G2-2I(2.8mm)(C)(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

