

# DS-2CD2T46G2-2I(4mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 229989  
EAN: 6941264083764



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,  
2688x1520@30fps, 4mm, Infrarot 60m, IP67

## Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Bullet Bauform mit Festbrennweite
- Festbrennweite 4mm
- Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

- Bildauflösung bis 4 Megapixel
- Infrarot Beleuchtung, Reichweite 60m
- Stromversorgung: 12VDC, PoE

## Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264083764
Serie	Hikvision AcuSense
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,4
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

## DS-2CD2T46G2-2I(4mm)(C)(O-STD)

### Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	4 mm
Bildwinkel horizontal	83°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311315140

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222267	DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

# DS-2CD2T46G2-2I(4mm)(C)(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

