

DS-2CD2T47G2-L(4mm)(C)

Artikelnummer: 229997

EAN: 6941264083689



1/1.8" Netzwerk Bullet Kamera, 24h Farbe,
2688x1520@30fps, 4mm, Weißlicht, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 4mm

Farbbilder auch bei Dunkelheit dank ColorVu-Technik

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Integrierter Weißlicht-Scheinwerfer

Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264083689
Serie	Hikvision AcuSense, Hikvision ColorVu
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	24h Farbe
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	nein
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1,0
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Objektiv Type	Festbrennweite

DS-2CD2T47G2-L(4mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	4 mm
Bildwinkel horizontal	94°
Beleuchtung	Weißlicht
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311315162

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222267	DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222283	DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

DS-2CD2T47G2-L(4mm)(C)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

