



# IAM-5SE1008IUA

Artikelnummer: 230034



Switch Unmanaged, 120W, 8xPoE, 1xRJ45 ,1xSFP  
Gigabit Industrie Design

## Hauptmerkmale

Ethernet PoE Switch, DIN Rail

Gigabit Uplink Ports 1xRJ45, 1xSFP

8x 10/100 Ports, IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W pro Port, insgesamt ≤240W (optionales Netzteil) Temperaturbereich -30° C ~ +65° C

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

Status-LED: Uplink, PoE, Optische Schnittstelle, Power

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

## Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	44x159x110mm
Gerätetyp	Unmanaged
Serie	eneo Switch
Montage	Desktop
Lüfter	nein
Ethernet-Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
VLAN	ja
Ports	1x 10/100/1000Base-T, 1x 10/100/1000T SFP, 8x 10/100Base-TX
PoE Ports (Anzahl)	8
Management	nein
Bauart	Gehäuse
Stromversorgung	48-57 VDC

# IAM-5SE1008IUA

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	240 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +65°C
Gewicht	500g
Hersteller-Nummer	230034

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
216479	SFP-0850M10	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C
218758	SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
216567	SFP-0850MM10	SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
216478	SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216566	SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
216477	SFP-1310S40	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

