

IAR-7SE2024MMA

Artikelnummer: 230037



Gigabit Switch, Managed, 250W, Layer 2, 24xPoE, 4xSFP 1G, Wand-/Rackmontage, Desktop

Hauptmerkmale

24-Port Gigabit PoE L2 Managed Ethernet Switch

4x SFP Gigabit Uplink Ports

PoE Standard IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W per Port, gesamt $\leq 250W$

Fast Ring-Redundanz, Rekonfiguration $< 20ms$

Überspannungsfestigkeit 6kV, Standard: IEC6000-4-5

ESD Schutz 6 kV Kontakt , 8kV Air Discharge, standard: IEC61010-4

Web-Konfiguration, Web-Management

VLAN, PoE-Steuerung, MAC Address Table

Port-Spiegelung, Passwortschutz

Temperaturbereich $-10^{\circ} C \sim +50^{\circ} C$

Rackmontage Haltewinkel im Zubehör enthalten

Spezifikationen

Hersteller-Nummer	230037
-------------------	--------

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216479	SFP-0850M10	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, $0^{\circ} \sim +70^{\circ} C$
218758	SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, $-40^{\circ} \sim +70^{\circ} C$

IAR-7SE2024MMA

Fortsetzung Zubehör

216567	SFP-0850MM10	SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
216478	SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216566	SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
216477	SFP-1310S40	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

