

AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V

Artikelnummer: 230246

EAN: 7331021074712



PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC

Hauptmerkmale

Standards IEEE 802.3af und IEEE 802.3at

Bis 30W Leistung über PoE

Bandbreite 10/100/1000 MBit/s

24V AC oder 10-28V DC Eingangsspannung

Kostengünstige Lösung zur Stromversorgung

Kompatibel mit Axis PoE-Geräten

Plug-and-Play

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021074712
Gerätetyp	PoE Midspan (aktiv)
Serie	Axis Zubehör
Ports	1
Leistung/Port	30W
Gigabit	ja
Local Control	nein
Ausgangsspannung	56V
Avtive PoE-Erkennung	ja
Fernbedienung	nein
19" Rackmount	nein
PoE Standard	PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at)

AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Hersteller-Nummer	02208-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
206955	AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A	Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T
226632	RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS	Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

