

# AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V

Artikelnummer: 230246  
EAN: 7331021074712



PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port,  
Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC

## Hauptmerkmale

Standards IEEE 802.3af und IEEE 802.3at

Bis 30W Leistung über PoE

Bandbreite 10/100/1000 MBit/s

24V AC oder 10-28V DC Eingangsspannung

Kostengünstige Lösung zur Stromversorgung

Kompatibel mit Axis PoE-Geräten

Plug-and-Play

## Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021074712
Gerätetyp	PoE Midspan (aktiv)
Serie	Axis Zubehör
Ports	1
Leistung/Port	30W
Gigabit	ja
Local Control	nein
Ausgangsspannung	56V
Avtive PoE-Erkennung	ja
Fernbedienung	nein
19" Rackmount	nein
PoE Standard	PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at)

# AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Hersteller-Nummer	02208-001

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
91565	AXIS PS24 ACC MAINS ADAPTER	24VAC Versorgungsnetzteil, Außenbereich IP66
205037	AXIS T8006 PS12	Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C
200518	AXIS T8007 PS24	Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A
205569	AXIS T8008 PS12	Netzteil, für AXIS Q60-C und AXIS Q60-S, primär 90-264VAC, sekundär 12,5VDC, -40 ~+75°C
217127	AXIS T8008 PS24	Netzteil, für AXIS Q6055-C, primär 90-264VAC, sekundär 24VDC, 10,4A, -40 ~+85°C
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite
220274	AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite
206955	AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A	Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 100BASE-T
217689	POWER SUPPLY DIN CP-D 24/4.2 100 W	Netzteil, 24VDC, 4,2A, 100W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie
226632	RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS	Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

