

## DS-2CD2086G2-I(4mm)(C)

Artikelnummer: 230327

EAN: 6941264088707



Netzwerk Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 3840x2160, WDR, 4mm, Infrarot, Analyse

### Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 4mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bildauflösung bis 8 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

### Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264088707
Serie	Hikvision EasyIP 4.0 Serie AcuSense
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,014 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

## DS-2CD2086G2-I(4mm)(C)

### Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	4 mm
Bildwinkel horizontal	78°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311315447

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222293	DS-1280ZJ-XS	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

# DS-2CD2086G2-I(4mm)(C)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

