

Hikvision DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 230345
EAN: 6941264088578



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4K
3840x2160@25fps, 2,8-12mm, Infrarot, Audio IP67

Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Bullet Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv
- Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite
- Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen
- Beste Lichtempfindlichkeit mit Darkfighter-Technologie

- Bildauflösung bis 4K UltraHD, 8 Megapixel
- Alarneingang und Audiounterstützung
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung
- Vandalismusgeschützt IK10
- Stromversorgung: 12VDC und PoE

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C

Hikvision DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	108 - 46°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264088578
Hersteller-Nummer	311315508
Serie	Hikvision EasyIP 4.0 Serie AcuSense

Hikvision DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

