

DS-2CD2T86G2-4I(2.8mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 230355

EAN: 6941264088806



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4K
3840x2160@20fps, H.265, 2,8mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bildauflösung bis 8 Megapixel

Integrierte leistungsstarker Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264088806
Serie	Hikvision EasyIP 2.0
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,014 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Objektiv Type	Festbrennweite

DS-2CD2T86G2-4I(2.8mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	110,7°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311315434

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222267	DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

DS-2CD2T86G2-4I(2.8mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

