

# DS-2CD2T46G2-ISU/SL(6mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 230445  
EAN: 6941264083696



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2688x1520, 6mm, Audio, Alarm, IR, Strobe, IP67

## Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Bullet Bauform mit Festbrennweite
- Festbrennweite 6mm
- Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

- Bildauflösung bis 4 Megapixel
- Infrarot Beleuchtung mit 4 IR LEDs, Blitzlicht
- Integriertes Mikrofon, Lautsprecher

## Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264083696
Serie	Hikvision EasyIP 4.0 Serie AcuSense
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

## DS-2CD2T46G2-ISU/SL(6mm)(C)(O-STD)

### Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	6 mm
Bildwinkel horizontal	53°
Beleuchtung	Infrarot, Strobe Light
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311315147

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222267	DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

# DS-2CD2T46G2-ISU/SL(6mm)(C)(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

