

ICB-62M2713MAA

Artikelnummer: 230801



Abb. ähnlich

1/2.8" Netzwerk Kamera, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-13,5mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
- Hervorragende Lichtempfindlichkeit
- Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
- Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm
- DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps
- Bewegungsmelder, Privatzenen, Slow Shutter

- Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
- Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
- Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
- Vertical View 90°/270° Modus, H-Flip, Spiegelbild
- Spannungsversorgung PoE, IP67
- Integrierte Anschlussbox inclusive Anschlussplatine

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	130,50x82,15x265,80mm
Serie	eneo AN-Serie, eneo Candid Small
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

ICB-62M2713MAA

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,0008 Lux bei F1,6, 40 IRE
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	4x
Digital Zoom	ja
Beobachten (62 px/m)	16,6 - 80,5 m
Erkennen (125 px/m)	8,2 - 40,1 m
Identifizieren (250 px/m)	3,9 - 20,1 m
Wahrnehmen (25px/m)	44 - 198 m
Bildwinkel horizontal	108 - 32°
Bildwinkel vertikal	56 - 18°
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Aluminium
Lüfter	ja
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	1
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulation (TD)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Leistungsaufnahme	8W , PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	ja
Kameraform	Bullet
Fernzugriff	Browser

ICB-62M2713MAA

Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Gewicht	1,25kg
Hersteller-Nummer	230801

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
202641	PM-42A	Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

